

QUA-016, rev.: 00



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	LÁMPARA PORTÁTIL / WORK-LAMP
DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED	Directiva 2006/95/CEE – Real Decreto 7/1998 REBT 2002, Reglamento de Baja Tensión Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998 REBT 2002, Low tension norm.
GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE	IP44
RESISTENCIA AISLAMIENTO / INSULATION RESISTANCE	Superior a 4 MΩ / Above 4 MΩ
RIGIDEZ DIELECTRICA / ISOLATED TENSION	2000 V ~
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Tensión / Voltage: 250 V Potencia / Power: Fluorescente / Fluorescent 8 W Frecuencia / Frequency: 50 ÷ 60 Hz
OTRAS CARACTERÍSTICAS / OTHER CHARACTERISTICS	Manguera / Cable: H05VV-F, 5 m, 2x0.75 mm ²
NORMA / STANDARD:	EN 60598-1 / EN 60598-2-8