



Gorilla Wood Glue

FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD

SEGÚN LA REGULACIÓN 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

1. SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre del Producto

Gorilla Wood Glue.

Sinónimo(s)

Polímero de acetato de polivinilo en agua.

Nº. CAS

Mezcla.

Nº. EINECS

Mezcla.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso Identificado

Adhesivos para uso del consumidor en proyectos de construcción, carpintería y pasatiempos con cualquier tipo de madera. Es resistente al agua (cumple las normas ANSI/HPVA Tipo II), puede lijarse y pintarse.
Ninguno/a conocido/a.

Usos Desaconsejados

1.3 Datos del proveedor de la fichas de datos de seguridad

Identificación de la Empresa

Gorilla Glue Europe Ltd.
Chorley Business & Technology Centre
East Terrace
Euxton Lane
Chorley PR7 6TE, Reino Unido.
01257 241319
01257 273820
eusales@gorillagluce.com

Teléfono

Fax

E-mail

1.4 Teléfono de emergencia

Servicio Nacional de Información Toxicológica
(Centro de Birmingham)

111

Nº. Teléfono de Emergencia

+44 (0) 1257 241319 (Durante el horario de atención)
+1 651-603-3429 (Fuera del horario de atención)

2. SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Regulación (CE) N°. 1272/2008 (CLP)

Sens. cut. 1; Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

2.2 Elementos de la etiqueta

Nombre del Producto

Según la regulación (CE) N°. 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de Peligro

Gorilla Wood Glue.



GHS07

Palabras de Advertencia

Atención.

Ingredientes Peligrosos

Mezcla, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona con 2-metil-3(2H)-isotiazolona



Gorilla Wood Glue

Indicaciones de Peligro
Consejos de Prudencia

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P261: Evitar respirar los vapores.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua.
P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea:
Consultar a un médico.
P501: Desechar los contenidos / recipientes en forma
acorde con las regulaciones locales, regionales, nacionales
e internacionales.
EUH202: Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los
ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los
niños.

2.3 Otros peligros

La exposición puede agravar a personas con condiciones
respiratorias, de la piel o de la vista preexistentes.

2.4 Información adicional

En la sección 16 encontrará el texto completo de las
indicaciones de peligro y precaución.

3. SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Mezclas

Clasificación CE N°. 1272/2008

Ingredientes Peligrosos	%p/p	N°. CAS	N° CE	N°. Índice CE	Classificación
Agua	49-52	7732-18-5	231-791-2	No hay ninguno asignado	Ninguna
Polímero de acetato de vinilo y alcohol vinílico	3-4	25213-24-5	607-648-9	No hay ninguno asignado	Irrit. oc. 2; H319
1 fenoxi 2-propanol	1-1.5	770-35-4	212-222-7	No hay ninguno asignado	Irrit. oc. 2; H319
Mezcla, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona con 2-metil-3(2H)-isotiazolona	0,002-0,004	55965-84-9	611-341-5	613-167-00-5	Corr. cut. 1B; H314, Tox. ag. 3; H301, H311, H331, Sens. cut. 1; H317, Acuático agudo. 1; H400, Acuático crónico. 1; H410 Límites específicos de la concentración (C >= 0,0015) Sens. cut. 1; H317, (0,06 <= C < 0,6) Irrit. oc. 2; H319 (0,06 <= C < 0,6) Irrit. cut. 2; H315, (C >= 0,6) Corr. cut. 1B; H314
5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona	0,0007 - 0,0015	26172-55-4	247-500-7	No hay ninguno asignado	Corr. cut. 1B; H314, Les. oc. 1; H318, Tox. ag. 3; H301, H311, Tox. ag. 4; H332, Sens. cut. 1; H317, Acuático agudo. 1; H400

3.2 Información adicional

En la sección 16 encontrará el texto completo de las indicaciones de peligro y precaución.



Gorilla Wood Glue

4. SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS



4.1 Descripción de los primeros auxilios

Información general

No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico en caso de malestar. (mostrar la etiqueta si es posible).

Inhalación

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Consultar a un médico en caso de malestar.

Contacto con la Piel

Quitarse la ropa contaminada. Lavar suavemente con agua y jabón abundantes. Seguir lavando la zona afectada durante 15 minutos como mínimo. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.

Contacto con los Ojos

Lavar los ojos con agua durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Acudir al médico.

Ingestión

Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Contacto con la Piel: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Rojez, Dolor, Hinchazón, Picazón, Ardor, Sequedad, y Dermatitis.

Contacto con los Ojos: Puede causar irritación en los ojos. Comezón, Lacrimación, Rojez, y Hinchazón de los ojos.

Ingestión: Es probable que sea nocivo o que tenga efectos adversos..

Inhalación: No se prevé ninguno en condiciones normales de uso.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

5. SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de Extinción

Medios de Extinción Apropriados

Para polímero seco: Apagar preferentemente con espuma resistente al alcohol, anhídrido carbónico, o polvo químico.

Medios de Extinción No Apropriados

No utilice una fuerte corriente de agua. El uso de una fuerte corriente de agua puede propagar el fuego.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No inflamable. No-explosivo. Reactividad: Ninguno/a conocido/a.

La solución del producto no quema. Este producto solo quemará cuando se extraiga el agua que contiene.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Tenga precaución al combatir incendios químicos. No permita que el material de desecho ingrese a los canales de drenaje, desagües y cursos de agua. Los bomberos deben usar la vestimenta adecuada de protección que incluye protección respiratoria.



Gorilla Wood Glue

6. SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. No respirar los vapores. Asegurarse que se dispone de una ventilación adecuada. Evacuar si es preciso. Asegúrese de usar una protección personal adecuada durante la eliminación de los derrames. Al llegar al lugar, se espera que el socorrista reconozca la presencia de materiales peligrosos, se proteja a sí mismo y al público, asegure el área y llame para solicitar la ayuda de personal capacitado tan pronto como pueda.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente** Evitar que el líquido vaya hacia cursos de agua y desagües.
- 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza** Atención - los derrames pueden ser resbaladizos. Cubrir los derrames con material absorbente inerte. Transferirlos a un recipiente para su eliminación. Deshágase de los envases vacíos y residuos de manera segura.
- 6.4 Referencia a otras secciones** Ver también Sección: 8, 13

7. SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- 7.1 Precauciones para una manipulación segura** Se aplican las medidas generales de higiene para la manipulación de productos químicos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después de la manipulación y antes de comer, beber o fumar. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades** Conservar en un lugar [seco] bien ventilado y fresco. Mantener el recipiente cerrado cuando no se use. Evítense las heladas. Mantenerlo alejado del calor y la luz solar directa.
- Temperatura de almacenamiento 10-35°C (50-95°F)
- Tiempo de vida en almacenamiento Estable en condiciones normales.
- Materiales incompatibles Ácidos, Alkalís, Agentes oxidantes enérgicos, Agua.
- 7.3 Usos específicos finales** Adhesivos para uso del consumidor en proyectos de construcción, carpintería y pasatiempos con cualquier tipo de madera. Es resistente al agua (cumple las normas ANSI/HPVA Tipo II), puede lijarse y pintarse.

8. SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- 8.1 Parámetros de control**
- 8.1.1 Límites de Exposición Ocupacional**

SUSTANCIA	Nº. CAS	VLA-ED (8 h ppm)	VLA-ED (8 h mg/m³)	VLA-EC (15min. ppm)	VLA-EC (15min. mg/m³)	Nota
Agua	7732-18-5					No hay ninguno asignado
Polímero de acetato de vinilo y alcohol vinílico	25213-24-5					No hay ninguno asignado
1 fenoxi 2-propanol	770-35-4					No hay ninguno asignado



Gorilla Wood Glue

Mezcla, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona con 2-metil-3(2H)-isotiazolona	55965-84-9					No hay ninguno asignado
5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona	26172-55-4					No hay ninguno asignado

8.1.2 Valor límite biológico

No establecido.

8.1.3 PNEC y DNEL

No establecido.

8.2 Controles de la exposición

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Proporcionar una ventilación adecuada para asegurar que no se excede los límites de exposición ocupacional definidos. Garantizar que los sistemas de lavado ocular y las duchas de seguridad se encuentran cerca del lugar de trabajo.

8.2.2 Equipos de la protección personal

Protección de los ojos / la cara



Proteger los ojos (gafas de protección, careta o gafas de seguridad).

Protección de la piel (Protección de las manos/ Otros)



Usar indumentaria protectora y guantes: Materiales y telas resistentes a productos químicos.

Protección respiratoria



Usar equipo de protección respiratoria adecuado, si es previsible la exposición a valores superiores al límite de exposición ocupacional.

Peligros térmicos

No aplicable.

8.2.3 Controles de Exposición Medioambiental

Evitar que el líquido vaya hacia cursos de agua y desagües.

9. SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Líquido.
Color	Tostado claro, Lechoso.
Olor	Dulce.
Umbral olfativo	Sin datos.
pH	2,5-3,5
Punto de fusión/punto de congelación	0°C (32°F)
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	100°C (212°F)
Punto de Inflamación	Sin datos.
Tasa de Evaporación	Sin datos.
Inflamabilidad (sólido, gas)	Sin datos.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No aplicable.
Presión de vapor	Sin datos.



Gorilla Wood Glue

Densidad de vapor	Sin datos.
Densidad relativa	Sin datos. Sin datos.
Solubilidad(es)	No miscible en agua.
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	No miscible en agua.
Temperatura de auto-inflamación	Sin datos.
Temperatura de descomposición	Sin datos.
Viscosidad	4000-6000 cP @ 25°C (77°F)
Propiedades explosivas	Sin datos.
Propiedades comburentes	Sin datos.
9.2 Información adicional	Ninguna.

10. SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad	Ninguno/a conocido/a.
10.2 Estabilidad química	Estable en condiciones normales.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	Puede producirse polimerización peligrosa. Se desconocen reacciones peligrosas si se emplea para el fin previsto.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Proteger de la luz solar directa. Temperaturas extremadamente bajas o altas.
10.5 Materiales incompatibles	Ácidos, Alcalis, Agentes oxidantes enérgicos, Agua.
10.6 Productos de descomposición peligrosos	Monóxido de carbono, Dióxido de carbono, Óxidos de aluminio.

11. SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos	
11.1.1 Mezclas	
Toxicidad Aguda	No clasificado.
Oral	1 fenoxi 2-propanol: DL50 (rata) = 2830 mg/kg Mezcla, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona con 2-metil-3(2H)-isotiazolona: ATE (CLP) = 100000 mg/kg bw 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona: DL50 (rata) = 481 mg/kg; ATE (CLP) = 100000 mg/kg bw
Dermal	1 fenoxi 2-propanol: DL50 (rata) = >2000 mg/kg Mezcla, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona con 2-metil-3(2H)-isotiazolona: ATE (CLP) = 300000 mg/kg bw 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona: ATE (CLP) = 300000 mg/kg bw
Inhalación	Mezcla, 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona con 2-metil-3(2H)-isotiazolona: ATE (CLP) (4 hora(s)) = 0,500mg/l 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona: DL50 (rata) (4 hora(s)) = 1,23mg/l
Irritación	No clasificado.
Corrosividad	No clasificado.
Sensibilización	No clasificado.
Toxicidad por dosis repetidas	No clasificado.
Carcinogenicidad	No clasificado.
Mutagenicidad	No clasificado.
Toxicidad para la reproducción	No clasificado.
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	No clasificado.
11.2 Información adicional	Ninguna.



Gorilla Wood Glue

12. SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad	Baja toxicidad para los organismos acuáticos. 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona: CL50(Pez)(96 horas) = 1,6 mg/l CE50(Daphnia magna)(48 horas) = 0,12-0,3 mg/l, 4,71 mg/l
12.2 Persistencia y degradabilidad	Sin información disponible.
12.3 Potencial de bioacumulación	5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona: -0,71 – 0,75 @20°C Log Pow
12.4 Movilidad en el suelo	Sin información disponible.
12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB	Sin información disponible.
12.6 Otros efectos adversos	Evítese su liberación al medio ambiente.

13. SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos	No tirar los residuos y / o el agua residual por el sistema de alcantarillado público. Depositar los residuos en un centro de recogida aprobado.
13.2 Información adicional	La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o nacional.

14. SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

No clasificado como peligroso para el transporte.

14.1 Número ONU	No aplicable.
14.2 Designación oficial de transporte de las naciones unidas	No aplicable.
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte	No aplicable.
14.4 Grupo de embalaje	No aplicable.
14.5 Peligros para el medio ambiente	No aplicable.
14.6 Precauciones particulares para los usuarios	No aplicable.
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC	No aplicable.

15. SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla	
15.1.1 Regulaciones del EU	
Autorizaciones y/o Restricciones en Uso	
Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación	Los químicos no figuran en la lista
REACH: Anexo XIV Lista de sustancias sujetas a autorización	Los químicos no figuran en la lista
REACH: Anexo XVII Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos	1 fenoxi 2-propanol 3. Sustancias líquidas o mezclas que son consideradas peligrosas según la Directiva 1999/45/CE o que cumplen los criterios de cualquiera de las siguientes clases o categorías de peligros establecidos en el Anexo I de la Regulación (CE) No. 1272/2008.
15.1.2 Regulaciones nacionales	Ninguno/a conocido/a.
15.2 Evaluación de la seguridad química	No disponible.



Gorilla Wood Glue

16. SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Las siguientes secciones contienen revisiones o nuevos enunciados: 1-16.

LEYENDA

VLA-ED	Valor Límite Ambiental-Exposición Diaria
VLA-EC	Valor Límite Ambiental-Exposición de Corta Duración
DNEL	Nivel obtenido sin efecto
PNEC	Concentración prevista sin efecto
PBT	Persistente, Bioacumulable y Tóxico
mPmB	muy Persistente y muy Bioacumulable
Tox. ag. 3	Toxicidad Aguda Categoría 3
Tox. ag. 4	Toxicidad Aguda Categoría 4
Les. oc. 1	Lesiones o irritación ocular graves Categoría 1
Irrit. oc. 2	Lesiones o irritación ocular graves Categoría 2
Corr. cut. 1B	Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Sens. cut. 1	Sensibilización respiratoria o cutánea Categoría 1
Acuático agudo. 1	Peligroso para el medio ambiente acuático Categoría 1
Acuático crónico. 1	Peligroso para el medio ambiente acuático Categoría 1

Indicaciones de Peligro

H301	Tóxico por ingestión.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Renuncias de responsabilidad

La información incluida en esta hoja de información sobre la seguridad fue preparada por personal calificado y, a nuestro mejor saber y entender, es verdadera y exacta. La información y las recomendaciones se proporcionan para este producto en el entendimiento de que el comprador determinará independientemente la adecuación del producto a esta finalidad. Esta información no constituye una garantía expresa o implícita, legal o de otro tipo ni es tampoco una declaración mediante la cual The Gorilla Glue Company asume responsabilidad legal. La información se proporciona únicamente para información del usuario y su consideración. Todo uso de este producto debe ser determinado por el usuario en forma acorde con las leyes y reglamentaciones federales, estatales, provinciales y locales correspondientes.

Anexo a la ficha de datos de seguridad ampliada (eSDS)

Sin información disponible.