Esta Ficha de datos de seguridad se ha elaborado de acuerdo con la directiva de la UE 1907/2006

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Superlimpiador profesional para parquet

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la empresa

Identificación de la sustancia o del preparado

Nombre del producto : **Superlimpiador profesional para parquet**

Uso del producto : Limpiador.

Identificación de la sociedad o empresa

Fabricante : HG International b.v.
Dirección : Damsluisweg 70
1332 EJ Almere
País : Holanda
Distribuidor : HG Spain SL
Dirección : Av. Vía Augusta 15-25, planta 2
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Núm.. de Teléfono: : +34 93 55 71 044
País : España
Teléfono de emergencia : +34.93.26.06.899

Núm.. de Teléfono: : +31 (0)36 54 94 700
Fax : +31 (0)36 54 94 744
Internet: : www.hg.eu
E-mail : safety@hg.eu
Fax : +34 93 55 71 098
E-mail : infospain@hg.eu

2. Identificación de peligros

La preparación no está clasificada como sustancia peligrosa conforme a la Directiva 1999/45/EC y sus enmiendas.

Clasificación : No clasificado.

Consulte la sección 11 para obtener información detallada acerca de los síntomas y los efectos sobre la salud.

3. Composición/información sobre los componentes

Sustancia/preparado : Preparado

Nombre de ingrediente	Número CAS	Número CE	%	Clasificación
España				
2-(2-Butoxietoxi)etanol	112-34-5	203-961-6	5 - 15	Xi; R36
Alcoholes, C9 -C11, etoxilados	68439-46-3	mixture	1 - 5	Xn; R22 Xi; R41
Tripolifosfato de sodio	7758-29-4	231-838-7	1 - 5	Xi; R36/37/38

Véase la sección 16 para el texto completo de las frases R mencionadas

*** Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en el epígrafe 8**

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Superlimpiador profesional para parquet

4. Medidas de primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios

Inhalación : Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Si le cuesta respirar, suministrar oxígeno. Si no respira, efectuar la respiración artificial. Procurar atención médica.

Ingestión : No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Procurar asistencia médica si aparecen los síntomas.

Contacto con la piel : En caso de contacto, lavar la piel inmediatamente con agua abundante. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar completamente el calzado antes de volver a usarlo. Procurar atención médica.

Contacto con los ojos : En caso de contacto, lavar los ojos inmediatamente con agua abundante durante por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica si se produce irritación.

Consulte la sección 11 para obtener información detallada acerca de los síntomas y los efectos sobre la salud.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Peligros de exposición especiales : No hay peligro específico.

No disponible.

Productos de descomposición térmica peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono (CO, CO_2), óxidos de nitrógeno (NO, NO_2 etc), fosfatos. Algunos óxidos metálicos.

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales : Contacte inmediatamente con el personal de emergencia. Mantener apartado al personal no necesario. Use equipo protector adecuado (sección 8).

Precauciones ambientales : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Métodos para limpieza : Si el personal de emergencia no está disponible, contenga el material derramado. En el caso de pequeños derrames, utilice un absorbente (puede usar tierra si no dispone de otro material adecuado), recoja el material con una pala y deposítelo en un contenedor sellado, impermeable para eliminarlo. Para derrames grandes, retenga con un dique el material derramado o, si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua. Introduzca el material vertido en un contenedor apropiado para desecho.

Nota: Véase la sección 8 para el equipo de protección personal y la sección 13 para vertidos residuales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Superlimpiador profesional para parquet

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación : Lávese completamente después del manejo.

Almacenamiento : Manténgase el recipiente bien cerrado. Mantener el contenedor en un área fresca y bien ventilada.

Materiales de embalaje

Recomendado : Utilizar el contenedor original.

:

8. Controles de exposición/protección personal

Valores límite de la exposición :

Nombre de ingrediente	Límites de exposición laboral
España	
2-(2-Butoxietoxi)etanol	**INSHT (España, 1/2004).** VLA-ED: 100 mg/m^3 8 hora(s). Forma: Toda forma

Controles de la exposición

Controles de la exposición profesional : No hay requisitos de ventilación especiales.

Protección respiratoria : No se necesita respirador en condiciones normales a las que se destina el uso de producto.

Protección de las manos : Guantes de goma butílica. Filtrarse tiempo = 8 horas :(5 mm)

Protección de los ojos : gafas anti-salpicaduras

Protección cutánea : Uniforme de trabajo o bata de laboratorio.

9. Propiedades físicas y químicas

Información general

Apariencia

Estado físico : Líquido.

Color : Blanco.

Olor : Inodoro.

Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente

pH : 8.9 (Conc. (% p/p): 100) [Básico.]

Punto de fusión : <0°C (32°F)

Punto de ebullición : >100°C (212°F)

Temperatura de inflamabilidad : Vaso cerrado: Superior a 93,3°C (200°F). (Pensky-Martens.)

Propiedades explosivas : No disponible.

Propiedades oxidantes : No aplicable

Densidad relativa : 1.025 g/cm3 (20°C / 68°F)

Solubilidad : Fácilmente soluble en los siguientes materiales: agua fría, el agua caliente, metanol, éter dietílico, acetona.

Grado de evaporación (acetato de butilo = 1) : 0.003 (2-(2-Butoxietoxi)etanol) comparado con Acetato de butilo.

Otras informaciones

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Superlimpiador profesional para parquet

Temperatura de autoignición : Valor más bajo conocido: 204.45 a 227.75°C (400 a 441.9°F) (2-(2-Butoxietoxi)etanol).

10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad : El producto es estable.

Condiciones que deben evitarse : Estable en las condiciones de conservación y manipulación recomendadas (ver sección 7).

Materiales que deben evitarse : Reactivo con ácidos.

Productos de descomposición peligrosos : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: óxidos de carbono (CO, CO_2), óxidos de nitrógeno (NO, NO_2 etc), fosfatos. Algunos óxidos metálicos.

11. Información toxicológica

Efectos agudos potenciales en la salúd

Inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con la piel : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Contacto con los ojos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad aguda

Nombre de ingrediente	Prueba	Resultado	Ruta	Especies
2-(2-Butoxietoxi)etanol	DL50	5660 mg/kg	Oral	Rata
	DL50	2200 mg/kg	Oral	Conejo
	DL50	2400 mg/kg	Oral	Ratón
	DL50	2700 mg/kg	Dérmica	Conejo
Alcoholes, C9 -C11, etoxilados	DL50	>2000 mg/kg	Oral	Rata
	CL50	>5 mg/l (0.25 hora(s))	Inhalación	Rata
Tripolifosfato de sodio	DL50	3120 mg/kg	Oral	Rata
	DL50	3100 mg/kg	Oral	Ratón
	DL50	>4640 mg/kg	Dérmica	Conejo

Carcinogénesis : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad reproductiva : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

Inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Piel : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Órganos de destino : Contiene material dañino para los siguientes órganos: membranas mucosas, piel, ojos.

Otros efectos nocivos : No disponible.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Superlimpiador profesional para parquet

12. Información ecológica

Datos sobre ecotoxicidad

Nombre de ingrediente	Especies	Período	Resultado
2-(2-Butoxietoxi)etanol	Lepomis macrochirus (CL50)	96 hora(s)	1300 mg/l

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Otros efectos nocivos

13. Consideraciones sobre la eliminación

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales.

Clasificación de desecho : No aplicable.

: No disponible.

Residuos Peligrosos : El proveedor no considera este producto como un residuo peligroso, en virtud de la Directiva de la UE 91/689/CE..

14. Información relativa al transporte

Reglamento internacional de transporte

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío adecuado	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta	Información adicional
Clase ADR/RID	No regulado.	-	-	-		**Observaciones** Proteger del frio
Clase ADN	No regulado.	-	-	-		**Observaciones** Proteger del frio
Clase IMDG	No regulado.	-	-	-		**Observaciones** Proteger del frio
Clase IATA-DGR	No regulado.	-	-	-		**Observaciones** Proteger del frio

15. Información reglamentaria

Reglamento de la UE

Frases de riesgo : Este producto no está clasificado de acuerdo con la legislación de la UE.

Frases de seguridad : S2- Manténgase fuera del alcance de los niños.
S46- En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

Otras regulaciones de la UE : No disponible.

Uso del producto : La clasificación y el etiquetado se han determinado según las Directivas de la UE 67/548/CEE y 1999/45/CE (incluidas las enmiendas) y tienen en cuenta el uso previsto del producto.
- Aplicaciones para el consumidor.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Superlimpiador profesional para parquet

Otras regulaciones de la UE

Frases de advertencia adicionales	:	Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.
Protección para niños	:	No aplicable.
Advertencia de peligro táctil	:	No aplicable.
Restricciones a la Directiva de márketing y uso	:	No aplicable.
Clasificación estadística CE (código Tariff)	:	32089091

16. Otras informaciones

Texto íntegro de las frases R que aparecen en las secciones 2 y 3 - España	:	R22- Nocivo por ingestión. R41- Riesgo de lesiones oculares graves. R36- Irrita los ojos. R36/37/38- Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
Texto íntegro de las frases de riesgo a las que se hace referencia en las secciones 2 y 3 - España	:	Xn - Nocivo Xi - Irritante

Historial

Fecha de impresión	:	**5/22/2009.**
Fecha de emisión	:	**5/22/2009.**
Fecha de la edición anterior	:	**No hay validación anterior.**
Versión	:	**1**

Verificado por P. Stienstra.

Aviso al lector

Según nuestro conocimiento y experiencia, la información aquí contenida es correcta. No obstante, ni el proveedor ni ninguna de sus subsidiarias asumen ninguna responsabilidad sobre la exactitud o integridad de la información aquí contenida. La determinación final relativa a la idoneidad de todo material es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.

HG "parquet p.e. polish remover"

INTENSIVE CLEANER TO REMOVE OLD LAYERS OF HG “PARQUET P.E. POLISH” AS WELL AS STUBBORN DIRT AND FATS.

- APPLICATION
  On varnished parquet and parquet treated with parquet p.e. polish.

- DIRECTIONS FOR USE
  To remove old layers of HG "parquet p.e. polish" use HG "parquet p.e. polish remover” neat. In all other case dilute up to 1:5 parts with water. Apply the solution liberally to the floor. Leave the solution to work for a few minutes. Then scrub and mop up with a floor cloth which has been rinsed out regularly. Rinse thoroughly afterwards with lukewarm water until the floor is completely clean. If necessary repeat treatment. Before applying a new layer of HG "parquet p.e. polish", let the floor dry for 2 hours.

- PRODUCT INFORMATION

Characteristics	: highly concentrated intensive cleaner
Density	: 1.025 g/ml
pH	: 8.9
Usage	: diluted 65 - 75 m^2/L Undiluted 10 - 15 m^2/L
Components	: phosphates, nonionics, ethoxylated alcohol, preserving agent and glycols

- PACKAGING : 6 x 1.0 L

- PRECAUTIONS
  S2 Keep out of the reach of children. **S46**- If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. Keep in a frost-free area.