



# BARNIZ ANTIDERRAPANTE



- *Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, interiores o exteriores.*
- *Impermeable y anti-UV.*

## CARACTERÍSTICAS

Barniz Antiderrapante V33 a base de microgramos sintéticos, refuerza la función antideslizante en todo tipo de suelos de interior y exterior.

Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes: pintura para suelos, cemento, hormigón, gres, baldosas, piedra...

Ideal para suelos deslizantes: escalera, terraza exterior, ...

**El sistema antideslizante no es apto para bordes de piscinas.**

**Herramientas:** Pincel o rodillo

**Secado:** al tacto: 30 min  
entre capas 3h

**Rendimiento:** ± 12m<sup>2</sup>/L

**Limpieza :** AGUA

## PREPARACIÓN

**Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una pintura de suelo.** El soporte debe estar limpio, seco, poroso y sin grasa.

Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación. En caso que el suelo este frecuentemente húmedo, se aconseja realizar una prueba previa en una pequeña superficie.

**SOPORTES BRUTOS:**

- Cemento / hormigón bruto: lavar el suelo con el Champú Suelos Cemento-Hormigón V33. Aclarar bien y dejar secar 24 horas.

- Cemento / hormigón nuevo: esperar 3 meses para que se seque completamente.

- Parquets, solados, maderas: lijar y quitar el polvo a continuación.

- Suelos lisos o de poro cerrado: Enjabonar y lijar mecánicamente con una lija de grano 160.

**SOPORTES YA PINTADOS:** Quitar la pintura no adherida. Enjabonar y aclarar.

## APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.

Material: pincel o rodillo.

Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea.

Aplicar en una capa sin diluirlo.

Tiempo de espera antes de usar el suelo (uso peatonal): 12h.