

UNA ESTUFA CON UN ASPECTO TRADICIONAL, DE ALTO RENDIMIENTO Y PERFECTA PARA ESPACIOS MEDIANOS Y GRANDES.

ESTUFAS DE FUNDICIÓN HORIZONTALES



POTENCIA
15 kW



CONEXIÓN
DE AIRE EXTERIOR
(diámetro)
75 mm



COMBUSTIÓN Y MATERIALES

- Doble combustión más eficiente para la reducción de emisiones.
- Placas de vermiculita en los laterales de la estufa para mejorar la combustión
- Estufa formada por deflectores, protege y garantiza la mejor utilización
- Fabricado en fundición de grafito laminar de alta calidad
- Revestimiento de hierro fundido para mayor resistencia
- Rejilla y suelo de hierro fundido
- Sistema de cristal limpio

INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN

- **Control de aire único** para el control del aire primario
- Liberación suave y gradual del calor
- Esta estufa se adapta perfectamente a espacios medianos y grandes
- Puerta de carga frontal
- Cenicero extraíble de gran capacidad, accesible durante el funcionamiento



Diseño rústico: molduras frontales y laterales.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO

Potencia	15 kW
Rango de potencia	5 à 15 kW
Rendimiento	80,2 %
Rendimiento estacional	70,2 %
CO (13% O ₂) (g/MG/Nm ³)	0,12 / 1500
Carga nominal	2,46 kg/h
Polvo (mg/Nm ³)	39,8
NOX /MG/nM ³)	85,1
COV (OGC) (mg/Nm ³)	86,5
Temperatura media de los gases de combustión	249,7 °C
Caudal másico de gases de combustión	6,2 g/s
Depresión de la boquilla (nominal)	12Pa
Emisiones de CO ₂	9,3 %
Doble combustión	Sí
Flamme verte	7 estrellas
ECODISEÑO 2022 ¹	Sí

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Código EAN	376 007 541 327 9
Código del producto	FR9016060B
Material principal	Hierro fundido
Visión de fuego (diagonal)	49 cm (19 pulgadas)
Tamaño del tronco	33 cm (49 cm MÁX.)
Peso bruto	155 kg
Peso neto	140 kg
Dimensiones L x A x P	62,3 x 71,1 x 43,3 cm
Dimensiones del embalaje L x A x P	65,5 x 90 x 49,5 cm

INSTALACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO

Diámetro de la boquilla de gases de combustión	150 mm
Conexión de gases de combustión	trasera o superior
Boquilla de gases de combustión	Macho
Diámetro de la conexión de aire exterior	75 mm (Trasera)
Distancia de instalación trasera ²	50 cm
Distancia de instalación lateral ²	60 cm

¹DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE

²DISTANCIA ENTRE LA ESTUFA Y LOS MATERIALES COMBUSTIBLES

FOTOS DEL PRODUCTO



Un asa de apertura de madera con un diseño único.



Además de su rendimiento, GEORGES realza su diseño exterior con su estilo tradicional.

DIBUJO ACOTADO

