

tesa® Professional 53988

Información De Producto

tesaflex 53988 Cinta de Aislamiento de PVC Blanda, certificada según la norma IEC 60454-3-1 / 5

Descripción del producto

La cinta de aislamiento eléctrico tesaflex 53988 es una ayuda fiable para electricistas, mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por su material base relativamente grueso, un alto grado de flexibilidad y una muy buena adherencia (incluso sobre acero y a bajas temperaturas).

Características

- Certificado según IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificado VOC, conforme RoHS 2.0 y REACH
- Soporte grueso (150 µm)
- Alta tensión de ruptura dieléctrica (7.000 V)
- Resistente al calor hasta +90° C
- Disponible en muchos colores y dimensiones diferentes

Aplicaciones

- Idealmente adecuado para aplicaciones eléctricas, por ejemplo, para aislar o marcar cables

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 150 % | • Protección de la corriente eléctrica hasta | 7000 V |
| • Fuerza de tensión | 25 N/cm | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Adhesión | Standard adhesion | | |

Certificados

Certificado de acuerdo con

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

