

tesa® Professional 60950 / 60952

Información De Producto



Cinta antideslizante - negra

Descripción del producto

tesa® 60950 es una cinta adhesiva antideslizante con una amplia gama de posibles aplicaciones. La cinta antideslizante consiste en un soporte de PVC recubierto con partículas minerales. tesa® 60950 es la versión negra del producto.

Características

- La fuerte masa adhesiva de acrilato garantiza un apoyo seguro sobre la superficie subyacente.
- El efecto antideslizante dura hasta dos años con un uso ordinario
- La cinta adhesiva, especialmente resistente a la abrasión y duradera, es impermeable a los productos químicos y al agua salada
- Puede rasgarse a mano y volver a retirarse sin dificultades
- Está certificada conforme a la norma DIN 51130.

Aplicaciones

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se requiere un agarre seguro bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): señalización de superficies muy resbaladizas
- Transparente (tesa® 60952): hace seguras de forma discreta superficies valiosas como, por ejemplo, escaleras de madera
- Fluorescente (tesa® 60953): permanece brillante durante mucho tiempo para fines de seguridad y advertencia en habitaciones oscuras

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	PVC film coated with mineral particles	• Espesor de la cinta	720 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor del protector	180 µm
• Epesor total	900 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	25 %	• Fluorescente	no
• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Rasgable a mano	bueno
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a productos químicos	bueno
• Fácil de quitar	no		

tesa® Professional 60950 / 60952

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 5.8 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>