



Spray Silicona

Descripción del producto

Spray Silicona es un spray transparente con características lubricantes y antiadhesivas a base de aceite de silicona de alto nivel.

Propiedades

- Reduce la fricción y el desgaste
- Lubrica
- Resistente al óxido y la corrosión
- Hidrófugo
- Para uso en interior y exterior
- El aerosol se puede utilizar en cualquier ángulo (360°)
- Aislante eléctrico

Aplicaciones

- Reduce la fricción y el desgaste de las piezas mecánicas, por lo que es adecuado para la lubricación ligera de metales, plásticos y gomas.
- Previene los depósitos de suciedad y grasa, por lo que es perfecto para raíles.
- Crea una capa hidrófoba y protege de la humedad el cableado eléctrico de automóviles, motores, cortadoras de césped, etc.
- Aporta un acabado brillante al plástico y a la goma.
- No se debe usar para tambores de freno ni discos de freno.
- Las superficies tratadas no se pueden pintar.



Datos técnicos

Base	Mezcla a base de aceite de silicona
Consistencia	Líquido
Densidad	ca. 0.74 g/ml
Viscosidad	29 mPa.s
Nivel de acidez	Natural
Temperatura de aplicación	+5°C → +35°C
Resistencia a la temperatura	-40°C → +200°C
Rigidez dieléctrica	14 kV/mm (20°C)
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	90 %
Solubilidad en agua	Insoluble

Substratos

- Estado del sustrato
limpio y sin polvo ni grasa.
- Tipo de sustrato
Todo tipo de metales y plásticos.



Spray Silicona

Método de aplicación

■ Método de aplicación

Las superficies deben estar limpias, desengrasadas y secas. Agite bien la lata antes de usar. Pulverizar a una distancia de aprox. 20 cm del objeto. Aplique una capa delgada de manera uniforme.

Recomendaciones de salud y seguridad

Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante.

Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Embalaje/Logística

Color: transparente

Embalaje: 400 ml aerosol

Período de validez: 3 años en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.