

GORILLA GLUE

Increíblemente fuerte, versátil y 100 % resistente al agua

Famoso por su increíble resistencia y versatilidad, Gorilla Glue se expande en los materiales para lograr una adhesión duradera 100 % resistente al agua y a las temperaturas extremas.

La fórmula de poliuretano activado por agua se expande en los materiales para lograr una adhesión increíblemente fuerte en prácticamente cualquier superficie. Hace que Gorilla Glue sea la solución perfecta para una amplia gama de proyectos, tanto en interiores como en exteriores.



• Increíblemente fuerte

Se expande en los materiales para lograr una adhesión increíblemente fuerte.

• 100 % resistente al agua

No se descompondrá al exponerse a la humedad.

• Pega distintos materiales

¡Piedra, metal, cerámica, vidrio, madera, espuma*, ladrillo y más!

• Resistente a la temperatura

Soporta temperaturas extremas (de -40 °C a 100 °C).



Pegamento increíblemente fuerte y versátil 100 % resistente al agua, por lo que es perfecto para aplicarlo en interiores y exteriores

*No recomendado para la espuma de etilvinilacetato (EVA)



GORILLA GLUE



100 % resistente al agua



Alta resistencia



Interior/exterior



Se activa con agua



Tiempo de agarre de 60-120 min.



Pega distintos materiales

HUMEDÉCELO, PÉGALO Y AGÁRRALO

Características y preguntas frecuentes:

¿Qué hace que Gorilla Glue sea tan fuerte?

Gorilla Glue es un pegamento de poliuretano que se expande en los materiales porosos al exponerse a la humedad. El pegamento se transforma en una espuma que penetra en los huecos y espacios vacíos de los materiales. Esta acción espumosa también ayuda a rellenar pequeños huecos y a unir juntas y reparaciones imperfectas.

Une distintos
tipos de materiales



Se expande en
los materiales



Se puede usar en

- | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|----------|
| ✓ Piedra | ✓ Metal | ✓ Cerámica | ✓ Vidrio | ✓ Madera |
| ✓ Plásticos* | ✓ Ladrillo | ✓ Hormigón | ✓ Espuma† | |

*No apto para plásticos de polipropileno (PP) o polietileno (PE) †No recomendado para la espuma de etilvinilacetato (EVA)



1 Humedéclo

Gorilla Glue se activa con la humedad. Humedece ligeramente una superficie con agua. No añadas agua a la botella. Todas las superficies deben estar limpias. Usa guantes para evitar el contacto con la piel, ya que Gorilla Glue mancha la piel y daña la ropa.



2 Pégalo

Esparce una fina capa de Gorilla Glue en la otra superficie. Se obtienen los mejores resultados cuando se aplica a temperatura ambiente.

Nota: No apliques demasiado pegamento, ya que se expandirá entre 3 y 4 veces durante el curado.



3 Apretar

Mantén los objetos sujetos juntos durante 1-2 horas. Puedes usar pinzas, objetos pesados o Gorilla Tape para lograr la presión de agarre. La línea de adhesión mejora con un mejor agarre. El curado completo se logra en 24 horas.

Almacenamiento (importante): Después de cada uso, limpia la boquilla con un paño seco. Exprime todo el aire de la botella. Mientras la aprietas, vuelve a colocar la tapa firmemente.

GORILLA GLUE



100 % resistente
al agua



Alta resistencia



Interior/exterior



Se activa con agua



Tiempo de agarre
de 60-120 min.



Pega distintos
materiales