GORILLA EPOXI

Adhesivo bicomponente. Un resultado sólido

Gorilla Epoxi se fija en solo 5 minutos, proporcionando un pegado fuerte, duradero y transparente. Su fórmula de dos componentes es resistente al agua y soporta temperaturas extremas.

Una jeringa fácil de usar dispensa la misma cantidad de resina y endurecedor, componentes que al mezclarse logran pegar de forma permanente una amplia gama de materiales.



25 ml
6044000

- **Al secarse, es transparente**
  Asegura un acabado impecable en cualquier proyecto.
- **Relleno de huecos**
  Rellena huecos y pega superficies irregulares.
- **Tiempo de fijación de 5 minutos**
  Da tiempo más que suficiente para efectuar recolocaciones y conseguir el ajuste perfecto.
- **Resistente al agua**
  Aguanta una exposición moderada al agua.
- **Jeringa fácil de usar**
  La jeringa dispensa cantidades uniformes de resina y endurecedor.
- **Reutilizable**
  Incluye una tapa para varios usos.



Fácil de dispensar con una adhesión fuerte y duradera para reparaciones domésticas y automovilísticas*


*No debe usarse bajo el capó

Se puede usar en

☑ Madera	☑ Metal	☑ Piedra	☑ Cerámica	☑ Vidrio
☑ Plásticos*	☑ Ladrillo	☑ Hormigón	☑ Espuma†	

*No apto para plásticos de polipropileno (PP) o de polietileno (PE) †No recomendado para etilvinilacetato (goma EVA)







1 Preparar

Retira la varilla agitadora del centro del émbolo. Con la boquilla apuntando hacia arriba, rompe la tapa de sellado de la jeringa y, luego, elimina el aire empujando lentamente el émbolo hasta que la resina y el endurecedor alcancen la punta.

Asegúrate de que las superficies no tienen polvo, grasa ni aceite. Es mejor usarlo a temperaturas de entre 10 °C y 40 °C en una zona bien ventilada.

2 Repartir y mezclar

Extrae, presionando la jeringa, la cantidad necesaria de resina y endurecedor a partes iguales sobre una superficie o bandeja limpia y desechable. El blíster del envase se puede utilizar como bandeja la primera vez que se usa el producto. Remueve la mezcla durante al menos 20 segundos hasta que quede uniforme.

3 Aplicar/Apretar

Aplica la mezcla en la superficie en 5 minutos. Cuanto más se tarde en aplicar el producto, más disminuirá la fuerza de adhesión. Retira de inmediato cualquier posible sobrante de pegamento de la superficie del proyecto con un paño seco. Para lograr la máxima fuerza de adhesión, sujeta bien las superficies y deja que el producto actúe durante 30 minutos. El curado completo se logra en 24 horas.



GORILLA EPOXI

- Aguanta 240 kg/cm²
- Alta resistencia
- Se fija en 5 minutos
- Resistente al agua
- El pegado aguanta temperaturas extremas
- Relleno de huecos