FICHA TÉCNICA
BRICOFÁCIL Especial Bricolaje

Descripción del producto

Bricofácil Especial Bricolaje es un pegamento universal especialmente indicado para pequeños trabajos de bricolaje, scrap y manualidades.

Bricofácil Especial Bricolaje se puede aplicar de una forma sencilla y limpia.

Además, Bricofácil Especial Bricolaje proporciona uniones flexibles y duraderas, resistentes al agua, a los aceites y a los disolventes más comunes.

Características técnicas:

Aspecto	líquido viscoso transparente
Tiempo abierto	10 – 15 minutos
Tiempo máxima resistencia	24 horas
Temperatura aplicación	+5 °C – 30 °C

Aplicaciones

Manualidades relacionadas con la madera, scrap y pequeños trabajos de bricolaje.

Materiales

Madera con:

Madera, Cerámica, Cartón, Cuero, Plástico, Papel, Fieltro, etc.

Recomendado para materiales porosos y superficies NO delicadas.

No aplicar sobre poliestireno expandido.

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

Las superficies a encolar deben estar limpias y secas, exentas de cualquier suciedad tipo polvo o grasa.

- Aplicación:

Aplicar una capa fina de pegamento Especial Bricolaje sobre una de las dos superficies mediante puntos o pequeños cordones y juntar las piezas en la posición deseada, ejerciendo una ligera presión durante unos segundos.

En el caso que se trate de superficies muy porosas, se recomienda aplicar el adhesivo en ambas superficies.

Eliminar el exceso de pegamento con un trapo humedecido en un disolvente universal.

Disolución y limpieza

Mientras el producto aun esté fresco limpiar con un trapo humedecido con un disolvente universal (tipo etanol, acetona, etc.).
Una vez curado, utilizar métodos mecánicos.

Almacenaje

Producto inflamable. Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.

La vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

Manténgase el producto alejado de los niños.

Líquido y vapores inflamables. No fumar. No respirar los vapores. No ingerir.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.