ADHESIVO CÉSPED & MADERA EXTERIOR

ADHESIVO DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE.CLASIFICACIÓN D4

VENTAJAS

-Agarre rápido.
-Pegado ultra-fuerte.
-Alta resistencia a la intemperie.
-Alta resistencia al calor y al frío.
-Tapón dosificable.
-Alta capacidad de relleno.

DESCRIPCIÓN

Adhesivo monocomponente de poliuretano especialmente diseñado para el pegado más exigente en exterior de todo tipo de maderas, plásticos y metales. Su fórmula asegura una alta durabilidad del pegado incluso en espacios sometidos permanentemente a ambientes húmedos (CERTIFICACIÓN D4).

USOS RECOMENDADOS

- **Trabajos de madera:** Ensamblaje de piezas en interior y exterior. Permite el pegado de maderas exóticas.
- **Trabajos de césped artificial:** Ideal para el pegado de césped artificial sobre el geotextil o pavimentos existentes (hormigón, cerámica…).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➢ COMPOSICIÓN QUÍMICA	Prepolímero-poliuretano
➢ CONTENIDO EN NCO	A partir de 0ºC
➢ DENSIDAD	aprox 1.13 g/cm³
➢ FUERZA DE TRACCIÓN	aluminio-aluminio 10 N/mm²
➢ VISCOSIDAD	3000 - 5000 mPa.s a 25ºC
➢ TIEMPO DE FORMACIÓN DE PIEL	30 - 45 min aprox

HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN ENERO 2018

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre la mayoría de materiales: madera (incluso maderas tropicales), acero, aluminio, plásticos, PVC, cerámica, hormigón, yeso, tableros fenólicos, paneles de aislamiento.
Los soportes deben estar limpios y exentos de polvo y grasa.
Desenroscar el tapón dosificar y aplicar el adhesivo en una de las dos superficies a unir. Unir los dos materiales y presionar firmemente.
No someter a esfuerzos durante las 24 primeras horas.

LIMPIEZA

Producto fresco con limpiador Bostik Cleaner E, acetona o aguarrás. Producto seco lijando.

RENDIMIENTO

150gr/m² o 15m lineales.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30605555	Ámbar-Biberón 750 g	6	8412663055556

ALMACENAJE

12 meses en envase original en un lugar seco entre +5ºC y 25ºC, al abrigo de heladas.

PRECAUCIÓN

Nocivo en caso de inhalación. Contiene isocianatos. Mantener fuera del alcance de los niños.

CERTIFICACIONES

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365