industrias químicas CUADRADO

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE MULTIUSOS 214

DESCRIPCIÓN

Mezcla de disolventes orgánicos, cetonas y ésteres para disolver pinturas, esmaltes y barnices con amplio espectro de uso. Ausencia de disolventes recuperados.

USOS

Disolvente de uso general de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapaporos, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación y favorece la mojabilidad.

Limpiador para todos los útiles de pintura y pistolas.

MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso y del producto. Es aconsejable comprobar la compatibilidad.
- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.

RENDIMIENTO

Según uso.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 ºC alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PARÁMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Descripción	—	Mezcla de alcoholes e hidrocarburos
Apariencia	—	Líquido incoloro
Olor	—	Limpio característico
Densidad	g/cm^3	0,850 – 0,867
Aromáticos	%	45 – 55
Alcoholes	%	< 30



PRESENTACIÓN

Artículo			Embalaje		Palet	
Formato	Dimen. (l·an·al)	EAN-13	Uni/Caj	Dimen. (l·an·al)	Caja	Cap
1.000 ml (metal)	6,1·11,7·20,0		16	25,0·48,0·21,0	36	6
5 L (plástico)	19,0·13,5·28,5	8413438 214048	4	38,0·28,0·30,0	36	4
5 L (metal)	11,0·16,4·34,0	8413438 214130	4	23,5·34,5·36,0	33	3
25 L (plástico)	29,5·22,7·45,5	8413438 214024	—	—	28	2
25 L (metal)	29,6·29,6·44,2	8413438 214123	—	—	22	2
200 L	58,5·58,5·89,0		—	—	4	1

Los datos de uso y empleo contenidos en la presente hoja son descripciones del producto y representan el resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No tienen que ser ciertos para el caso de aplicaciones particulares.

FÁBRICA Y OFICINAS: Ctra. de Fresno del Camino, s/n — LA VIRGEN DEL CAMINO (León) — Tel.: 987 300 151 — Fax: 987 300 601
CORRESPONDENCIA: Apartado 419 — 24080 LEÓN — web: www.iqcuadrado.es — e-mail: comercial@iqcuadrado.es — NIF: A24026106