

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS / LIMAS /
Mecánico

Referencia producto
4003-6 ENT. MB

# Lima mecánico mediacaña 6 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial / 40036EMB

| Marca | Código EAN | Uso |
|---|---|---|
| Bellota | 8414299132724 | Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general. |

## Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración.
Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado.
Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

## Descripción

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, talleres mecánicos e industria en general.

## Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 6 / 150

Características

Tipo de lima: Lima mecánico
Tecnología de la hoja: Mediacaña
Tipo de dentado: Entrefino
Dientes por 10 mm: 85
Anchura de la hoja (en mm): 15
Espesor de la hoja (en mm): 4
Caras con dentado: 2
Tipo de mango: Bimaterial
Material del mango: Polipropileno;Elastomero
Mangos de reposición: 40894,40903,4093B3
Material a trabajar: Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón
Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.
Color del mango:

## Dimensiones

| Largo articulo (en mm) | Ancho articulo (en mm) | Alto articulo (en mm) | Peso neto (en Kg) |
|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 280 | 0.14 |

Peso bruto (en Kg)

0.156

## Acabados

| Material | Color | Acabado |
|---|---|---|
| Acero, Polipropileno, Elastómero | Metálico, Gris | Aceitado antioxidante, Gomoso |

## Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

## Enlaces Multimedia

Manual de uso

- MANUAL_LIMAS_INDUSTRIALES_-_ES.pdf

## Repuestos y accesorios

Repuestos



4093-B3

Mango Bimaterial Limas / 4093-B3



4090-3

Mango de madera de haya certificada para Limas / 4090-3



4089-4

Mango Plástico Limas / 4089-4