PARA TU SEGURIDAD / CALZADO USO PROFESIONAL /
GAMA DUTY

Referencia producto
DUTYMS3S42

Bota construcción marron duty S3S 42 / DUTYMS3S42

Marca	Código EAN
Bellota	8414299156003

Ventajas

- Piel crazy horse de máxima calidad con tratamiento hidrofugo para repeler el agua
- Suela de Poliuretano de doble densidad PU+PU con enfranque y taqueado de sobredimensionado para adaptarse a los terrenos mas irregulares.
- Suela con la máxima certificación Antideslizamiento SR
- Refuerzos delanteros y traseros certificados SC para un nivel superior antiabrasión que aumentan la durabilidad del calzado
- Sujeción Mejorada para el tobillo gracias a la doble pieza lateral de PVC que además protege la zona lateral
- Calzado completamente no metálico incluyendo los ganchos de los cordones. Plantilla textil flexible con máxima certificación antiperforación (PS)

Descripción

Bota de seguridad fabricada en piel crazy horse de alta calidad con tratamiento hidrófugo repelente al agua. Suela de poliuretano PU+PU de doble densidad con enfranque y taqueado sobredimensionado para máximo agarre en terrenos irregulares, con certificación antideslizamiento SR.
Refuerzos delanteros y traseros SC que mejoran la resistencia a la abrasión y aumentan la durabilidad. Sujeción optimizada del tobillo mediante doble pieza lateral de PVC que aporta estabilidad y protección lateral.

Calzado 100% no metálico, incluidos ganchos. Plantilla textil flexible con certificación antiperforación PS.
Uso recomendado en construcción, albañilería, industria y transporte.

Atributos y características

Atributos

Talla: 42

Características

Categoría de seguridad: S3S FO SR CI SC
Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material: Sí / Textil (PS)
Puntera resistente a impactos 200 J / Material: Sí / Fibra de Vidrio
Tipo de suela: Inyectada; Doble Densidad
Material de la suela: PU;PU
Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada
Resistencia al deslizamiento: SR - Máxima Resistencia al deslizamiento
Tipo de horma: Extra ancha
Plantilla comfort: Poliyu
Transpirabilidad: Media
Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte
Lengüeta: Acolchada; En fuelle
Tipo de cierre: Cordones
Diseño: ROBUSTO - Alta intensidad

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
285	106	115	1.126

Peso bruto (en Kg)

1.361

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

64039111

Enlaces PDF

Advertencia seguridad

- Declaración_de_conformidad_UE_DUTYMS3S_CI_FO_SC_SR.pdf