

VENDA DE REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN

La VENDA DE REPARACIÓN de tejido trenzado de fibra de vidrio, es un sistema rápido de reparación multiusos. Se puede utilizar con cualquier tipo de material. Endurece en pocos minutos, permitiendo poner las instalaciones de nuevo en servicio.

PROPIEDADES

- Fácil uso.
- Reduce el coste de reparación.
- Resiste a la intemperie.
- Endurece en minutos.
- Repara diferentes tipos de materiales.
- Se adhiere sobre cualquier material.
- Se puede pintar.

APLICACIONES

La VENDA DE REPARACIÓN está indicada para:

- La reparación de diversos elementos del hogar, saneamiento, deportes, automoción, etc.
- Reparación de todo tipo de materiales como metales, plásticos, elementos de PVC, madera, cerámica etc.
- Repara tuberías desde 3/8 "hasta 1".
- La temperatura de uso es de -45º hasta 150ºC.
- Soporta presiones de hasta 10 bares.
- Retiene y repara fugas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo inicial de Endurecimiento	10 minutos
Tiempo total de curado	6 horas

MODO DE EMPLEO

IMPORTANTE: Leer detenidamente las instrucciones de uso antes de aplicar el producto. Utilice el rollo entero en cada reparación. En tuberías de gran tamaño pueden requerir más de un rollo.

Para la reparación de tuberías con escape se recomienda cortar el agua antes de la reparación.

1. Eliminar el polvo o los restos de suciedad.
2. Usar los guantes de protección.
3. Sumergimos el el rollo en agua tibia durante 5-10 segundos (20-25ºC), eliminamos el exceso de agua escurriendo la VENDA DE REPARACIÓN.

4. Enrollamos fuertemente alrededor del objeto a reparar, (5 cm antes y después de donde esté el defecto) con 8 o 10 vueltas. Se recomienda sujetarlo fuertemente durante la aplicación para evitar que se mueva. El tiempo de reacción es de unos 10 minutos.
5. Para maximizar el rendimiento y un mejor acabado, colocar la cinta de vinilo que se suministra sobre la venda y retirarla después de 5 minutos.
6. Una vez endurecido el producto podemos pintarlo.

Para uniones de dos plásticos difíciles, se recomienda lijar ambos previamente para facilitar el agarre de la VENDA DE REPARACIÓN.

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 3 años.

PRESENTACIÓN Consulta en página web www.unecol.com

LIMPIEZA

Si se aplica incorrectamente, una vez endurecido el producto se puede retirar con una sierra o tijeras. Usar alcohol o acetona para eliminar los restos de producto en prendas y piel.

SEGURIDAD E HIGIENE

Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.