

# IK MULTI 1.5



**EXTRA INCLUIDO:**



Juntas y materiales resistentes a la mayoría de ácidos y disolventes, así como a los agentes químicos más empleados en el mundo de la industria, la automoción y la limpieza profesional • Válvula de seguridad a 2.5 bar con opción de despresurización • Amplia boca de llenado • Diseño ergonómico • Depósito resistente traslúcido con indicador de nivel • Funda protectora para válvula cámara • Fácil montaje y desmontaje para mantenimiento, sin herramientas • Boquilla cónica regulable y abanico de serie • Posibilidad de adaptar otro tipo de boquillas y accesorios.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAPACIDAD TOTAL	1,50 l. - 0,39 U.S. Gals.
CAPACIDAD ÚTIL	1 l. - 0,26 U.S. Gals.
LITROS/MIN. 3 BAR	0,50 l/min. - 1 pint/min.
PESO BRUTO	0,60 Kg - 1,32 lbs.
PESO NETO	0,46 Kg - 1,02 lbs.

## CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS

VOLUMEN POR UNIDAD	0,006 m <sup>3</sup>
MEDIDAS EMBALAJE	16 x 16 x 27 cm.
UNIDADES/M <sup>3</sup>	150 u.
CÓDIGO	8.17.71