



COLAS - ADHESIVOS
SELLANTES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.

N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: 038

COLA BLANCA MADERA / PAPEL TACK PLUS

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado, que proporciona encoladuras de muy alta resistencia, buena elasticidad y excelente poder adhesivo.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Líquido blanco viscoso
pH	3.0 – 4.5
Viscosidad a 25°C	5.000 – 10.000 mPa.s (Brookfield Sp6/20rpm)
Densidad	Aprox 1.08 Kg/l

APLICACIONES

Se trata de un adhesivo muy versátil, especial para trabajos de carpintería y ebanistería, muy adecuado cuando se requieren encoladuras fuertes y de gran resistencia.

Adecuado para el pegado de madera con madera o con estratificado plástico, y para papel, cartón, cerámica, sobre todo tipo de materiales porosos.

El adhesivo está listo al uso, por lo que no se recomienda la adición alguna de agua.

Para la limpieza de utensilios en húmedo se empleará agua.

El adhesivo seco se puede limpiar mecánicamente y/o ablandar con Disolvente Universal RAYT

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por 18 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional

Revisión: 01
Fecha: 09/09/2025

Sustituye:
Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1