



COLAS - ADHESIVOS
SELLANTES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.

N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: 036

COLA BLANCA MADERA TACK PRO

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo en dispersión acuosa a base de un polímero vinílico modificado, que proporciona encoladuras de alta resistencia y buena flexibilidad. Presenta un buen mordiente en húmedo

DATOS TECNICOS

Aspecto	Dispersión blanca viscosa
Viscosidad a 25°C	4000 - 9000 mPa.s(Brookfield RVT Sp5,20 rpm)
pH a 25°C	2.8 – 4.4

APLICACIONES

Se trata de un adhesivo de uso general en trabajos de carpintería y ebanistería, así como para bricolaje en general.

Adecuado para el pegado de madera, papel, cartón, tela, etc.

El adhesivo está listo al uso, por lo que no se recomienda la adición alguna de agua.

Para la limpieza de utensilios en húmedo se empleará agua.

El adhesivo seco se puede limpiar mecánicamente y/o ablandar con Disolvente Universal RAYT

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por 18 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta, siempre que se mantenga almacenado a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite

Revisión: 15
Fecha: 09/09/2025

Sustituye: 14 (27/05/2024)
Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1