ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARAMETROS	VIKING ARM
Peso	1,4 kg. Más ligero y ergonómico
Capacidad	150 Kgr.
Rango de Elevación	3-220mm.
Precisión en ajuste de elevación	Alta. Movimiento suave y uniforme
Accesorios	11 Accesorios (entre ellos): * Instalación de muebles. * Instalación de suelos, tarimas y parqués. * Instalación de paneles, puertas, vidrio,...
Mantenimiento	Diseño específico que posibilita el mantenimiento de las partes de mayor desgaste.
Repuestos	Disponibles
Función de Apriete	Si. Rango154-390mm.
Posicionamiento de producto	Creadores del producto. Herramienta Original

PARAMETROS	VIKING ARM
Materiales	**Llanta:** Acero Inox.
	Cuerpo: Aluminio
	Base y soporte de elevación: Acero alto en Carbono con tratamiento antioxidante
Operatividad con una mano	Máxima en cualquier posición de aplicación
Operatividad con el pie	No recomendado por razones de seguridad. Alternativa: **Viking Arm Comfort**
Base de apoyo	6 mm. de espesor. Diseño en "W". Máxima estabilidad de apoyo.
Pala de elevación	Doble. Mayor estabilidad y seguridad
Garantía	7 años. Accesorios 2 años.
País de origen	Noruega