Productos Climax S.A.

Pol. Ind. Sector Mollet C/. A N.º 1 - Ap. de Correos, 84 - Tel. 93 562 13 11 - Telefax 93 562 14 13 - **08150 PARETS DEL VALLÈS** (Barcelona)
E-mail: climax@productosclimax.com



MANDIL CONTRA SALPICADURAS

REF. 10-N

El mandil Climax ref. 10-N está diseñado y fabricado para ofrecer una perfecta protección contra el riesgo salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, tales como ácidos y álcalis fuertes.
El mandil está confeccionado con materiales de primera calidad que no producen efectos nocivos sobre la seguridad e higiene del usuario.
El mandil está concebido para proteger el torso, el abdomen y las piernas del usuario. Su sistema de sujeción permite que éste pueda adaptarse a las diferentes fisonomías de los usuarios.

Descripción y Características

El mandil contra salpicaduras de sustancias químicas peligrosas Climax ref. 10-N está fabricado en neopreno color gris. El neopreno está compuesto por soporte (33%) de Poliester/algodón y por un recubrimiento (67%) de caucho nitrílico.

El mandil tiene forma troncocónica en su parte superior hasta la cintura, y rectangular desde ésta hasta las rodillas. El largo total es de 90 ± 1 cm y el ancho en su pare inferior es de 60 ± 1 cm. Sus dimensiones permiten cubrir el pecho, el abdomen, y las piernas hasta la rodillas.

Su sistema de sujeción está formado por cintas que rodean la cintura y el cuello del usuario. Las cintas son de polipropileno color gris, con un ancho nominal de 20 mm y un espesor de 1.4 mm. Su resistencia mínima a la rotura por tracción de 250 Kg. Los extremos de las cintas se sujetan mediante dos hebillas reguladoras de acero cincado que impiden que el mandil pueda desprenderse involuntariamente y permiten regular la longitud de las cintas de sujeción para que mandil pueda adaptarse cómodamente

El mandil se fabrica en una única talla.

Empaquetado

Funda de plástico individual con blister y folleto informativo
Caja de 50 unidades de las anteriores.

Certificación CE

Normas:	UNE-EN 340: 1994 UNE-EN 467: 1995 Exigencias de salud y Seg del R.D.1407/1992
Organismo de control Nº	0159
Certificado Nº	41227999

Aplicaciones

El mandil Climax ref. 10-N es ideal para trabajar perfectamente protegido contra el riesgo de salpicaduras de sustancias químicas peligrosas. El mandil ofrece una efectiva y duradera protección contra las salpicaduras de ácidos y álcalis fuertes.

Características técnicas

- Resistencia del material a la permeación:

Ácido clorhídrico (10%):	290 min
Ácido sulfúrico (10%):	147 min
Hidróxido sódico:	182 min

- Resistencia a la abrasión 1500 ciclos
- Resistencia al rasgado 41,00 N
- Resistencia a la perforación 43,05 N
- Resistencia a la flexión >100.000 ciclos

Edición 10-abr-02