

MATEL®

BOMBILLA LED DICROICA ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



MR-16
12V

120°

BASE



MR-16

24
UNIDADES



APLICACIONES

Reemplazo de bombillas dicroicas convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

90% DE AHORRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere balastro)
Consumo en 3W, 4W, 5W, 6W y 8W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



| CODIGO | Código de Barras | Embalaje | Potencia (W) | Temperatura de Color (K) | Voltaje (V) | Base | Medidas (cm) | Cubierta | Vida Promedio (Hrs) | Flujo Luminoso (lm) |
|--------|------------------|----------|--------------|--------------------------|-------------|-------|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| 21790 | 8425160217907 | 24 | 5 | 2700 | 12 | MR-16 | 5x5 | mate | 50000 | 450 |