

# MATEL®

## BOMBILLA LED ESTANDAR ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO

INTERIOR  
ALUMINIO

CUERPO  
PLÁSTICO

CUBIERTA  
MATIZADA



**A-60**  
DIRECTA  
230 V

200°

BASE



E-27

12  
UNIDADES



### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas estandar convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

**90% DE  
AHORRO**

### INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)


Consumo en 6W, 8W, 10W, 12W, 16W y 18W

Rango de apertura no inferior 200°

Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21814	8425160218140	12	12	2700	110-230	E-27	10,9x6,0	mate	50000	1150