

# MATEL®

## BOMBILLA LED DICROICA ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO  
ALTO RENDIMIENTO

CUERPO  
PLÁSTICO

INTERIOR  
ALUMINIO


CUBIERTA  
MATIZADA



**GU-10**  
DIRECTA  
230 V

120°

BASE



GU-10

24  
UNIDADES



### APLICACIONES

Reemplazo de bombillas dicroicas convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

**90% DE AHORRO**

### INFORMACIÓN TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 3W, 4W, 5W, 6W y 8W

Rango de apertura no inferior 120°

Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21884	8425160217846	24	8	2700	110-230	GU-10	6x5	mate	50000	750