

MATEL®

BOMBILLA LED DICROICA ALUM.PC

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO

CUERPO
PLÁSTICO

INTERIOR
ALUMINIO


CUBIERTA
MATIZADA



GU-10
DIRECTA
230 V

120°

BASE



GU-10

24
UNIDADES



APLICACIONES

Reemplazo de bombillas dicroicas convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

90% DE AHORRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)

Consumo en 3W, 4W, 5W, 6W y 8W

Rango de apertura no inferior 120°

Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)

Ahorran hasta un 90% de energía

Vida útil promedio de hasta 50,000 horas (15 años)



CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Base	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21885	8425160218850	24	8	6400	110-230	GU-10	6x5	mate	50000	800