FICHA TÉCNICA

BlackLeaTher

1688ZECO

Zapato modelo 1688ZECO, hecho en piel de color negro, S3, y con suela de Poliuretano Doble Densidad.

MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA: EPI, Categoría II, EN 20345 S3 WPA FO SR E A.

Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.

Imágen planta relieve suela

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y lámina anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ☑ Piel negra **S3**.
- ☑ Tope de seguridad y lámina antiperforación en acero.
- ☑ Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).
- ☑ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SR.**

TALLAS COMERCIALIZADAS:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Punta resistente 200J.
- Plantilla Antiperforación 1100N.
- Antiestático.
- Resistente a Aceites.
- Resistente a hidrocarburos.
- Puntera reforzada.
- Suela Antideslizante SR.
- Absorción de choques.

USO DESTINADO A:

- ☑ Construcción.
- ☑ Talleres.
- ☑ Logística.
- ☑ Automoción y Fabricación.
- ☑ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL