

FICHA TÉCNICA

1688BECO

Bota modelo 1688BECO, hecho en piel de color negro, S3, y con suela de Poliuretano Doble Densidad.



MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345 S3 WPA FO SR E A



Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imagen planta relieve suela

BlackLeather

APLICACIONES:

Uso General en múltiples sectores y aplicaciones donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y lámina anti-perforación), como construcción, talleres, logística, automoción y fabricación e industria en general.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Piel negra S3.
- ✓ Tope de seguridad y lámina antiperforación en acero.
- ✓ Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la zona de contacto con el suelo).
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento SR.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	Punta resistente 200J.		Plantilla Antiperforación 1100N.
	Antiestático.		Resistente a Aceites.
	Resistente a hidrocarburos.		Puntera reforzada.
	Suela Antideslizante SR.		Absorción de choques.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción.
- ✓ Talleres.
- ✓ Logística.
- ✓ Automoción y Fabricación.
- ✓ Industria en general.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001	AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001	AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS)	AENOR HUELLA DE CARBONO CO ₂ CALCULADO	AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

