DIVISIÓN CERRAMIENTOS
Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA
Internet: www.moreda.com – Email: salestm@moreda.com
Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09 – Fax Fca. Y compras (+34) 98 532 18 86

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
Nº ES037986-1

DECLARACION DE CONFORMIDAD/ *DECLARATION OF CONFORMITY* S/ EN 10.204.-2.1		
CLIENTE/*CLIENT*:	**Nº PEDIDO/PURCHASE Nº:**	**FECHA/*DATE*:**

CARACTERISTICAS DE PRODUCTO/*PRODUCT CHARACTERISTICS* 1/1

PRODUCTO/*PRODUCT*

MALLA SOLDADA POSTGALVANIZADA/*WELDED STEEL WIRE MESH (POST-GALVANIZED)*

CARACTERISTICAS DEL ACERO/*STEEL CHARACTERISTICS:*

TIPO/*TYPE:* C9D **NORMA/*STANDARD*:** EN-10016

C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)				
≤0.10	0.35÷0.60	0.10÷0.20	≤0.035	≤0.035				

CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRES/*WIRE CHARACTERISTICS:*

ALAMBRES/*WIRES*	DIAMETRO/ *DIAMETER* (mm)	RESISTENCIA/ TENSILE STRENGTH (N/mm^2)	MASA DE Zn/ *ZINC COATING* (gr/m^2)
Alamb. Rec. Galv. Norm.	0.80 0.90 1.10 1.20 1.40 2.00	45 ÷ 60	≥120 (1)

(1) Masa de recubrimiento por superficie de malla.

CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC/*ZINC COATING CHARACTERISTICS* :

TIPO/TYPE: (Z1) de 99.995% Min.

TIPO DE ZINC S/NORMA/*ZINC ACORDING WITH*: UNE EN 1179

MASA DE ZINC/*WEIGHT COATING*: (gr/m^2): Ver características de los alambres/ *See Wire characteristics*

MASA DE ZINC S/NORMA/ *WEIGHT COATING ACORDING WITH:* EN 10244-2

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO/ *PRODUCT CHARACTERISTICS:*

GEOMETRIAS STANDARD:

TIPO/ *TYPE*	DIAMETRO/*DIAMETER* (mm)	ALTURA/*HEIGHT* (mm)	LONGITUD/*LENGTH* (m)
6 X 6	0.80	603 - 800 – 1003	25
8 X 8		1003	
10 X 10	0.90	1000	
13 X 13	0.80	603 - 800 – 1003	
	0.90	610 - 800 – 1003	
	1.10	610 - 800 – 1003	
13 X 19	1.40	610 - 800 – 1003	
16 X 16	1.20	1008	
19 X 19	1.40	610 - 813 – 1010	
25 X 13	2.00	1016	
25 X 25	1.60	610 - 813 – 1016	
	2.00	1016	
25 X 50	2.00	1016	
13 X 13	0.90	508 – 1003	
19 X 19	1.40	514 – 1010	
25 X 25	1.60	508 – 1016	

MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS, S.A. Avda. Príncipe de Asturias, s/n. GIJON DPTO. CONTROL DE CALIDAD

Para otras posibilidades de tipo de luz, diámetro del alambre, altura o forma de entrega consultar con el Departamento Comercial.

Los Productos Certificados, están excluidos del Marcado CE