

DECLARACION DE CONFORMIDAD/ DECLARATION OF CONFORMITY SI EN 10.204.-2.1								
CLIENTE / CUSTOMER:			Nº PEDIDO / PURCHASE Nº:			FECHA / DATE:		
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO / PRODUCT CHARACTERISTICS 1/1								
PRODUCTO / PRODUCT								
ALAMBRE ACERO BAJO CARBONO RECOCIDO GAL. NORMAL / GALVANIZED LOW CARBON STEEL WIRE (SOFT) ALAMBRE ACERO BAJO CARBONO RECOCIDO GAL. REFORZADO / GALVANIZED LOW CARBON STEEL WIRE (SOFT)								
CARACTERISTICAS DEL ACERO/STEEL CHARACTERISTICS:								
TIPO / TYPE: C9D			NORMA / STANDARD: ISO 16120 - 2					
C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)				
≤0.10	0.35÷0.60	0.10÷0.20	≤0.035	≤0.035				
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC/ZINC COATING CHARACTERISTICS :								
TIPO / TYPE: (Z1) de 99.995% Min.			TIPO DE ZINC SINORMAIZINC ACORDING WITH: EN 1179					
MASA DE ZINC/WEIGHT COATING: (gr/m ²): Ver características de los alambres/ See Wire characteristics			MASA DE ZINC SINORMA/ WEIGHT COATING ACORDING WITH: EN 10244-2					
CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRES/WIRE CHARACTERISTICS:								
DIÁMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER "D" (mm)	ALAMBRE REC. GALVANIZADO NORMAL / SOFT WIRE COMERCIAL GALV. TO EN10244-2 QUALITY D			ALAMBRE REC. GALVANIZADO REF. / SOFT WIRE COMERCIAL GALV. TO EN10244-2 QUALITY A				
	CAPA DE ZINC / WEIGHT COATING (g/m ²)	RESISTENCIA / TENSILE STRENGTH		CAPA DE ZINC / WEIGHT COATING (g/m ²)	RESISTENCIA / TENSILE STRENGTH			
		N/mm ²	Kpsi		N/mm ²	Kpsi		
0.65 ≤ D < 0.70	≥ 20	350÷450	51÷65	≥ 115	350÷450	51÷65		
0.70 ≤ D < 0.80				≥ 130				
0.80 ≤ D < 0.90				≥ 145				
0.90 ≤ D < 1.00				≥ 155				
1.00 ≤ D < 1.20	≥ 25	350÷450	51÷65	≥ 165	350÷450	51÷65		
1.20 ≤ D < 1.40				≥ 180				
1.40 ≤ D < 1.65				≥ 195				
1.65 ≤ D < 1.85				≥ 205				
1.85 ≤ D < 2.15	≥ 30	450÷550	65÷80	≥ 215	450÷550	65÷80		
2.15 ≤ D < 2.50				≥ 230				
2.50 ≤ D < 2.80				≥ 245				
2.80 ≤ D < 3.20				≥ 255				
3.20 ≤ D < 3.80	≥ 40	450÷550	65÷80	≥ 265	450÷550	65÷80		
3.80 ≤ D < 4.00				≥ 275				
4.00 ≤ D < 4.40				≥ 275				
4.40 ≤ D < 4.90				≥ 275				
4.90 ≤ D < 5.20	≥ 60	450÷550	65÷80	≥ 275	450÷550	65÷80		
5.20 ≤ D ≤ 8.00				≥ 80				

TOLERANCIA/TOLERANCE: Acorde a: / According to: UNE-EN 10218-2
FORMA DE ENTREGA/ PACKAGING: Rollos o fardos / Rolls or bundles.

DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09