# SANIGEL

LIMPIEZA 1 2 3

Limpiador desengrasante de manchas domésticas. Decapante de tratamientos antiguos y capas de cera para terracota, mosaico hidráulico y piedra.




| | |
|---|---|
| **USO:** | INTERIOR / EXTERIOR |
| **DONDE SE APLICA:** | TERRACOTA, BARRO COCIDO |
| **ENVASES:** | 1, 2, 5 y 25 |
| **RENDIMIENTO:** | 1 litro limpia entre 5 y 8 m² |

## CARACTERÍSTICAS:

**1.** Limpiador ideal para eliminar manchas domésticas en todo tipo de pavimentos. Aceites, grasa, vino, café...

**2.** Perfecto para decapar tratamientos antiguos y barnices.

**3.** Limpia y desengrasa los pavimentos tratados con aceite de linaza, de mora o similares.

**4.** Decapa cualquier tipo de tratamiento a base de ceras.

**5.** Eficaz para eliminar grafittis en fachadas.

## VENTAJAS:

**1.** No emite vapores ni deja olores, ya que no lleva disolventes. 2. Actúa lentamente, es un limpiador de acción prolongada, por eso resulta muy cómodo y fácil de usar. 3. No deteriora los pavimentos ni las juntas, solo es agresivo con las manchas y los tratamientos antiguos. 4. Es el único decapante que elimina los residuos de mortero tipo epoxi. 5. Diluido con agua se puede emplear para realizar una limpieza en profundidad y eliminar manchas superficiales en pavimentos tratados sin llegar a afectar el tratamiento.

| | |
|---|---|
| **DILUCIÓN:** | Se aplica diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Para el decapado de barnices se puede utilizar puro. Para el decapado de aceites y ceras se emplea diluyendo una parte de Sanigel con 3 agua. Diluyéndolo con 10 partes de agua es ideal para eliminar manchas superficiales y suciedad incrustada sin llegar a afectar el tratamiento. |
| **APLICACIÓN:** | **1•** Aplicar con el suelo barrido y completamente seco.<br>**2•**Diluir Sanigel con agua, extenderlo con una fregona y dejar actuar unos minutos hasta que deshaga la suciedad. Más o menos 5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1hora para decapados de barnices y poliuretanos.<br>**3•** Una vez estén las manchas y tratamientos disueltos, mojar el suelo de nuevo y frotar enérgicamente con un estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa equipada con cepillo de nylon para suelos blandos o de tynex para suelos muy duros o para realizar decapados intensos.<br>**4•** Aclarar abundantemente con agua y retirar la suciedad con una fregona, esponja o aspirador de líquidos antes de que el pavimento vuelva a absorber la suciedad.<br>**5•** Para decapados, repetiremos el aclarado con una parte de Sanet y 20 de agua para neutralizar los posibles restos de Sanigel y prevenir así la salida de eflorescencias blancas. |
| **ÚTILES PARA APLICACIÓN:** | Se puede aplicar con fregona, frotar con estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa con discos de nylon o tynex y aclarar con fregona, esponja o aspirador de líquidos. |
| **TEMPERATURA APLICACIÓN:** | Entre 5 y 35º |
| **LIMPIEZA DE ÚTILES:** | Con agua |
| **TIEMPO DE ACTUACIÓN:** | 5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices. |
| **CONSEJOS:** | Realizar una prueba antes de hacer toda la limpieza para comprobar la disolución más apropiada para la limpieza de su pavimento y el tiempo de acción. |
| **PRECAUCIONES:** | Utilizar el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras. |
| **ADVERTENCIAS:** | No aplicar sobre materiales sensibles a los detergentes alcalinos como maderas, pinturas o revestimientos plásticos. |
| **PELIGRO:** | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidroxido de sodio; Decan-1-ol, etoxilado<br>No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20). |

| | |
|---|---|
| Estado físico a 20ºC: | Líquido |
| Aspecto: | fluido |

COMPOSICIÓN: entre otros componentes:
Hidróxidos alcalinos: 15% ≤ c < 30%, Tensioactivos no iónicos y aniónicos: <5%, Fosfonatos: <5%

Valor Limite UE para este producto (Cat A/h):750 g/L (2010)
Contenido máx. COV en este producto: 723,12 g/L



**MONESTIR 2000, S.L.** - Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 - 46800 **XÀTIVA** - VALENCIA - SPAIN - (+34) 96 227 61 34 - (+34) 670 33 87 29 - ***www.monestir.com***

REV. - 24/01/2023