ADAPTADOR INDUSTRIAL – DOMÉSTICO DE BAJA TENSIÓN / *INDUSTRIAL – DOMESTIC ADAPTOR LOW VOLTAGE*	
	
DIRECTIVA APLICADA / ***DIRECTIVE APLLIED***	**Directiva 2006/95/CE - Real Decreto 7/1988** **REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión** ***Directive 2006/95/CE – Real Decret 7/1998*** ***REBT 2002: Low Tension Norm.***
GRADO DE PROTECCIÓN ***DEGREE OF PROTECTION SET***	**IP40**
RESISTENCIA AL IMPACTO ***IMPACT RESISTANCE***	**IK07**
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE ***RESISTANCE WIRE GLOW***	**Partes activas / *Active parts*: 750 ºC** **Otras partes / *Other parts*: 650 ºC**
AUTOEXTINGUIBILIDAD	**V0 (UL94)**
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. ***TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE***	**Partes activas / *Active parts*: 125 ºC**
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ***DIMENSIONAL STABILITY***	**- 25 ºC + 85 º C**
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ***ELECTRICAL CHARACTERISTICS***	**ENTRADA / *ENTRY:*** **- Clavija / *Plug*: 2P+T (2P+E), 6h** **SALIDA / EXIT:** **- Tomas / *Sockets:* *3 x 2P+TTL (2P+E)*** **Intensidad */Current*: 16 A** **Tensión / *Voltage:* 250 V ∼** **Frecuencia / *Frequency*: 50 / 60 Hz** **POT. MAX / *MAX. POWER:* 3680 W**
NORMAS APLICADAS / *APPLIED STANDARD*	**IEC 60309-1; IEC 60309-2; IEC 60884-1**