

QUA-016, rev.: 00

ADAPTADOR CON INTERRUPTOR / ADAPTOR WITH SWITCH


DIRECTIVA APLICADA / APPLIED DIRECTIVE	2014/35/UE Baja tensión / LVD REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión / Spanish Low Voltage Regulations.	
GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET	IP20	
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07	
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Partes activas / Active parts: 750 °C Otras partes / Other parts: 650 °C	
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	Partes activas / Active parts: 125 °C	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 °C + 85 °C	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Toma / Socket:	2P+TTL(2P+E)
	Clavija / Plug:	2P+ TTL(2P+E)
	Intensidad / Current:	16 A
	Tensión / Voltage:	250 V ~
	Frecuencia / Frequency:	50 / 60 Hz
	POT. MAX / MAX. POWER:	3680 W
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	UNE 20315-1-1, UNE 20315-1-2, (IEC 60884-1) EN 61058-1	