

DECLARACION DE CONFORMIDAD/ DECLARATION OF CONFORMITY SI/ EN 10.204.-2.1									
CLIENTE / CUSTOMER:			Nº PEDIDO / PURCHASE Nº:				FECHA / DATE:		
CARACTERISTICAS DE PRODUCTO / PRODUCT CHARACTERISTICS 1/1									
PRODUCTO / PRODUCT									
ALAMBRE ACERO BAJO CARBONO RECOCIDO GAL. NORMAL / GALVANIZED LOW CARBON STEEL WIRE (SOFT) ALAMBRE ACERO BAJO CARBONO RECOCIDO GAL. REFORZADO / GALVANIZED LOW CARBON STEEL WIRE (SOFT)									
CARACTERISTICAS DEL ACERO/STEEL CHARACTERISTICS:									
TIPO / TYPE: C9D					NORMA / STANDARD: ISO 16120 - 2				
C (%)	Mn (%)	Si (%)	P (%)	S (%)					
≤0.10	0.35÷0.60	0.10÷0.20	≤0.035	≤0.035					
CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO DE ZINC/ZINC COATING CHARACTERISTICS :									
TIPO / TYPE: (Z1) de 99.995% Min.					TIPO DE ZINC S/NORMA/ZINC ACORDING WITH: EN 1179				
MASA DE ZINC/WEIGHT COATING: (gr/m ²): Ver características de los alambres/ See Wire characteristics					MASA DE ZINC S/NORMA/ WEIGHT COATING ACORDING WITH: EN 10244-2				
CARACTERISTICAS DE LOS ALAMBRES/WIRE CHARACTERISTICS:									
		DIÁMETRO NOMINAL / NOMINAL DIAMETER "D" (mm)		ALAMBRE REC. GALVANIZADO NORMAL / SOFT WIRE COMERCIAL GALV. TO EN10244-2 QUALITY D					
				CAPA DE ZINC / WEIGHT COATING (g/m ²)		RESISTENCIA / TENSILE STRENGTH			
		2.70		≥ 45		N/mm ² 450÷550		Kpsi 65÷80	
<p>TOLERANCIA/TOLERANCE: Acorde a: / Acording to: UNE-EN 10218-2 FORMA DE ENTREGA/ PACKAGING: Rollos o fardos / Rolls or bundles.</p>									



DOMICILIO SOCIAL: Avenida del Príncipe de Asturias, s/n -33211 Gijón, Asturias, ESPAÑA Tel. (+34) 98 530 80 60 – Fax (+34) 98 531 38 09



MADRID: C/ Fabero, 4 –Polígono Ind. Cobo Calleja–28947-Fuenlabrada-Madrid–Tel.91 642 48 30–Fax 91 642 19 08–Email: madrid@moreda.com
 SEVILLA: C/- Secoya, 2 –Núcleo Ind. Virgen de los Reyes, nave 8-1-41020 Sevilla-Tel. 95 451 18 11- Fax 95 451 37 68- Email: sevilla@moreda.com
 VITORIA: C/ José María Iparraguirre, 30-Polígono Ind. Uritiasolo-01006 Vitoria- Tel. 94 513 92 32- Fax 94 513 53 82- Email: vitoria@moreda.com