



Modelo
HTW-PC-020P41B

P41 WF

Aire acondicionado portátil



- Todos los modelos en una misma línea.
- Diseño discreto y elegante.

3 años de garantía



wifi incluido según modelo

Fácil de transportar

Display LED

Fácil instalación y mantenimiento

Deshumidificador

Kit de ventana incluido

Modo frío / calor

Temporizador 24h

Control remoto

Incorpora ruedas

Modo noche

MODELO		*HTW-PC-020P41B	HTW-PC-026P41WF	HTW-PB-026P41WF	HTW-PC-035P41WF	HTW-PB-035P41WF
CÓDIGO EAN		8435483876873	8435483876859	8435483876866	8435483876835	8435483876842
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2	2,6	2,6	3,5
	Consumo	W	785	1000	1000	1346
	Corriente	A	3,5	4,5	4,5	5,9
	EER	W/W	2,6	2,6	2,6	2,6
	Clasificación Energética	Frío	A	A	A	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	-	-	2,4	-
	Consumo	W	-	-	1043	-
	Corriente	A	-	-	4,7	-
	COP	W/W	-	-	2,3	-
	Clasificación Energética	Calor	-	-	A	-
CARACTERÍSTICAS						
Potencia sonora		dB(A)	65	65	65	65
Presión sonora		dB(A)	55	55	55	55
Caudal aire		m³/h	300	300	300	300
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m²	10~16	12~18	12~18	14~20
Temperatura de operación		°C	18-35	18-35	18-35	18-35
Temperatura seleccionable		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Refrigerante	Tipo	-	R290	R290	R290	R290
	Cantidad de carga	kg	0,08	0,14	0,14	0,185
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335	285x698x 335
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	340x885x390	340x885x390	340x885x390	340x885x 390
Peso neto / bruto		kg	19/21	20/22	20/22	24/26
CONEXIONES						
Longitud del tubo de evacuación		mm	1500	1500	1500	1500
Diámetro del tubo de evacuación		mm	150	150	165	165
Longitud del cable		mm	1800	1800	1800	1800

* Modelo HTW-PC-020P41B sin wifi.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.