

DESCRIPCIÓN:

- Secamanos con carcasa estampada en acero inoxidable AISI 304 de 1,2mm, en acabado satinado.
- Subconjunto interno fabricado en ABS.
- Elevada potencia, máximo caudal y presión de aire, en un diseño clásico y elegante.
- Tobera cromada de salida de aire orientable 360°.
- Accionamiento automático por aproximación de las manos, mediante sensor óptico, de alcance regulable mediante potenciómetro.
- Sistema de desconexión automática, trascurridos 60s de uso continuo.
- Resistencia con protección térmica de 105 °C.
- Alta robustez y elevada resistencia al vandalismo.
- Recomendado para lavabos de alta frecuencia de paso.


EAN UNITARIO : 8436550220506
EAN EMBALAJE : 18436550220503
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **DIMENSIONES (mm):** 230x275x200
- **PESO (kg):** 4,2
- **TENSION (V):** 220/240
- **FRECUENCIA (Hz):** 50/60
- **CONSUMO (A):** 9,5
- **CONSUMO TOTAL (W):** 2300
- **VELOCIDAD DEL AIRE (m/s):** 36,6
- **CAUDAL (m³/h):** 339,8
- **TEMPERATURA DEL AIRE (°C):** 44
- **AISLAMIENTO ELÉCTRICO:** Clase I
- **ÍNDICE DE PROTECCIÓN:** IPX1

- **TEMPORIZACIÓN (s):** 60.

- **ALCANCE SENSOR (mm):** 50-200

- **TIEMPO DE SECADO (s):** 20-25

- **HOMOLOGACIONES:** CE-ROHS

- **INSTALACIÓN:** Bolsita con tornillos, tacos, manual y plantilla de instalación incluidos. No debe instalarse a menos de 1m de distancia de cualquier fuente de agua.

EMBALAJE UNITARIO

- **ALTO (mm):** 270

- **ANCHO (mm):** 310

- **FONDO (mm):** 248

- **PESO (kg):** 4,7

REEMBALAJE (4 UDS.)

- **ALTO (mm):** 520

- **ANCHO (mm):** 560

- **FONDO (mm):** 325

- **PESO (kg):** 20,1

PALET

- **BASE (cm):** 120x80
- **ALTURA (cm):** 220

UNIDADES POR PALET

- **BASE:** 5 cajas (4 uds)
- **FILAS:** 4

- **CAJAS:** 20
- **UNIDADES:** 80

DESCRIPTION:

- Stainless steel one-piece cover satin finish, 1,2 mm thick.
- Plastics inside parts made in ABS V0.
- Maximum power, flow and air pressure, in a compact design.
- Chrome nozzle with adjustable air outlet 360°.
- Automatic actuation by approximation of the hands, by optical sensor, adjustable scope by potentiometer.
- Automatic shutdown system, after 60s of continuous use.
- Heater element with thermal protection of 105 °C.
- Disconnects automatically after 60 seconds of continuous use.
- Built-in removable and washable dust filter..
- Designed to provide high strength and resistance to vandalism.
- Recommended for high traffic facilities and for public use.


UNITARY EAN : 8436550220506

EAN PACKAGING : 18436550220503

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

- **DIMENSIONS (mm):** 230x275x200
- **WEIGHT (kg):** 4,2
- **VOLTAGE (V):** 220/240.
- **FREQUENCY (Hz):** 50/60
- **POWER CONSUPTION (A):** 9,5
- **RATED POWER (W):** 2300
- **AIR VELOCITY (m/s):** 36,6
- **EFFECTIVE AIRFLOW (m/h):** 339,8
- **AIR TEMPERATURE (C°):** 44
- **ELECTRICAL INSULATION:** Class I
- **PROTECTION LEVEL:** IPX1

 • **AUTOMATIC DISCONNECTION (s):** 60

 • **SENSOR RANGE (mm):** 50-200

 • **DRYING TIME (s):** 20-25

 • **CERTIFICATIONS:** CE-ROHS

 • **INSTALLATION:** Steel wall bracket for rapid installation, screws, anchors, manual and installation template included. I should not install less than 1m away from any water source .

UNITARY PACKAGE
EXTERNAL PACKAGE (4 PIECES)
PALLET

 • **HEIGHT (mm):** 270

 • **HEIGHT (mm):** 520

 • **BASE (cm):** 120x80 • **HEIGHT (cm):** 220

 • **WIDTH (mm):** 310

 • **WIDTH (mm):** 560

PIECES PER PALLET

 • **LENGHT (mm):** 248

 • **LENGHT (mm):**325

 • **BASE:** 5 packages (4 pieces) • **ROWS:** 4

 • **WEIGHT (kg):** 4,7

 • **WEIGHT (kg):** 20,1

 • **PACKAGES:** 20 • **PIECES:** 80

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.

DESCRIPTION:

- Sèche-mains en INOX BROSSE AISI 304 de 1,2 mm.
- Déclenchement automatique réalisé à l'aide de capteurs optique.
- Potentiel maximum de pression de l'air pour un design compacte.
- Filtre anti poussière extractable et lavable.
- Système de déconnexion automatique, après 60s d'utilisation.
- Bouche de sortie 360°. d'air orientable.
- Résistance avec protection thermique de 105 °C.
- Haute robustesse et haute résistance au vandalisme.
- Recommandé pour les lavabos haute fréquence.


UNITARY EAN : 8436550220506

EAN PACKAGING : 18436550220503

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• DIMENSIONS (mm): 230x275x200

• POIDS (kg): 4,2

• TENSION (V): 220/240.

• FREQUENCE (Hz): 50/60

• CONSOMMATION (A): 9,5

• PUISSANCE MOTEUR (W): 2300

• VITESSE DE L'AIR (m/s): 36,6 • DEBIT EFFICACE (m/h): 339,8

• TEMPERATURE DE L'AIR (C°): 44

• ELECTRICAL INSULATION: Class I

• PROTECTION LEVEL: IPX1

• ARRET AUTOMATIQUE (s) : 60

• ACTIVATION SENSOR (mm) : 50-200

• TEMPS DE SECHAGE (s) : 20-25

• HOMOLOGATION : CE-ROHS

 • INSTALLATION : vis, chevilles, manuel d'installation inclus.
 NE DOIT PAS ETRE INSTALLER A MOINS D'1 METRE D'UNE SOURCE D'EAU

EMBALLAGE UNITAIRE

• HEIGHT (mm): 270

• WIDTH (mm): 310

• LENGHT (mm): 248

• WEIGHT (kg): 4,7

SUREMBALLAGE (4 PIECES)

• HEIGHT (mm): 520

• WIDTH (mm): 560

• LENGHT (mm): 325

• WEIGHT (kg): 20,1

PALETTE

• BASE (cm): 120x80

• HEIGHT (cm): 210

UNITEES PAR PALLET

• BASE: 5 cartons (4 uds.)

• RANGEES: 4

• CARONS: 20

• UNITEES: 80

CLAR SYSTEMS S.L reserves the right to carry out improvements or to include modifications to these products without prior notice.